

WARRIOR 800

Le scalpeur Powerscreen® Warrior 800 a été spécialement conçu pour les petites entreprises pour lesquelles la mobilité et la polyvalence sont des facteurs critiques. Il s'agit d'un crible polyvalent renforcé inclinable sur 2 étages, avec capacités de déstockage, de séparation sur 3 tapis ou de précriblage avant et après les concasseurs. C'est un cribleur très agressif qui peut être équipé de barres bofor, de doigts, de toiles et de tôles perforées.

L'utilisateur profite notamment d'une installation rapide et d'une exploitation facile avec convoyeurs latéraux et de rejet hydrauliques pliables, trémies d'alimentation latérales rigides et chenilles à deux vitesses. Le système de convoyeurs arrière et latéraux simplifié facilite l'accès aux grilles et les changements de grilles du crible.

Caractéristiques et avantages

- Trémie à vitesse variable avec barres de choc, trémie rigide et rouleaux
- Paroi de trémie arrière pliable pour alimentation directe
- Crible à angle fixe, haut rendement, robuste, à 2 paliers et 2 étages
- Convoyeur de rejet coulissant pliable et extensible hydrauliquement offrant un accès optimal à l'étage inférieur. Brevet en attente, numéro de demande : 1004925.2
- Convoyeurs repliables hydrauliquement avec une excellente capacité de déstockage

Options

- Chenilles à radiocommande
- Passerelle de crible
- Crible à serrage par coins et desserrage rapide
- Système d'autolubrification
- Élimination des poussières
- Couverture de crible
- Convoyeurs à tapis à chevrons/ordinaires
- Rehausse de trémie
- Large gamme de grilles



WARRIOR 800	CHENILLES
Poids (est.)	16 700 kg (36 817 lb)
Largeur en position de transport	2,5 m (8'2")
Longueur en position de transport	9,22 m (30'3")
Hauteur en position de transport	3,09 m (10'1")
Largeur en position de travail	14,09 m (46'3")
Longueur en position de travail	11,11 m (36'5")
Hauteur en position de travail	3,92 m (12'10")

*Le rendement potentiel dépend de l'application.
Des moteurs répondant aux exigences des normes US EPA et UE en matière d'émission pour moteurs diesel de véhicules tout-terrain sont disponibles. Consultez votre concessionnaire pour connaître les options d'homologation possibles (par ex. Tier 3/Stage IIIA, Tier 4/Stage IIIB, Tier 4/Stage IV).

